TECHNISCHES DATENBLATT

372 DUCT-TEC Unico

Spezielles Gewebeband zur Anwendung, wenn ein dünner und starker Träger erforderlich ist.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Lässt sich leicht von Hand abwickeln und abreißen

EINSATZGEBIET

- Allgemeine Markierungs-, Maskierungs-, Bündelungs-, Schutz- oder Reparaturanwendungen
- Abdecken im Außenbereich, beispielsweise für Putz- und Stuckarbeiten auf fast allen glatten und leicht rauen Oberflächen
- Oberflächenschutz beim Schleifen

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, PE-laminiert
- Stärke: 0,16 mm
- Klebstoff: Acrylat
- Klebekraft Stahl: 3,2 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 58 N / 10 mm
- Reißdehnung: 12 %


8 WOCHEN


8 WOCHEN


90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.