

TECHNISCHES DATENBLATT

397

MASKING-TEC COVER

Hochwertiges und festes Kraftpapier mit Feinkrepp-Klebeband zum sicheren und effizienten Abdecken.

EIGENSCHAFTEN

- Schnell und einfach zu verlegen, keine zusätzliche Fixierung notwendig
- Umweltfreundlich dank PEFC-zertifiziertem Papier
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit

EINSATZGEBIET

- Für Abdeckarbeiten im Innenbereich
- Gut geeignet bei Airless-Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Flachkrepp, imprägniert / Kraftpapier 70g/m²
- Stärke: 0,13 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 2 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 33 N / 10 mm
- Reißdehnung: 8%



6 Tage



80 °C

| ANWENDUNGSGEBIET | EIGNUNG |
|----------------------------|---------|
| Innen | ● ● ● |
| Außen | |
| Sensible Oberflächen | ● |
| Holz lackiert/endbehandelt | ● ● |
| PVC | ● |
| Stein*, Putz, Beton | |
| Anmerkungen | |

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ● ● Gut geeignet ● ● ● Sehr gut geeignet



Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.