

TECHNISCHES DATENBLATT

380 GEWEBE FINELINE-TAPE

Für scharfe Kanten, wenn ein stabiler Träger gefordert ist, wie bei Putz- und Gipsarbeiten.

EIGENSCHAFTEN

- Sehr dünnes anschmiegsames Gewebeband
- Leicht abrollbar und von Hand abzureißen
- Ausgewogene Klebkraft und Soforthaftung

EINSATZGEBIET

- Randscharfes Abkleben bei Maler-, Putz- und Gipsarbeiten auf nahezu allen glatten und leicht rauen Untergründen, wie z.B. Stein
- Auch gut geeignet, wenn mehrmals beschichtet werden muss

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe PE-laminiert, 70 Mesh
- Stärke: 0,12 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 1,4 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 32 N / 10 mm
- Reißdehnung: 20 %



8 WOCHEN



8 WOCHEN



100 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	● ● ●
Außen	● ● ●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	● ● ●
Stein*, Putz, Beton	● ●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ● ● Gut geeignet ● ● ● Sehr gut geeignet

kip®

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.