TECHNISCHES DATENBLATT

3377 WASHI-TEC®-MASKER EXTRA STRONG

Faserverstärktes Spezialband für scharfe Linien und einfaches Maskieren von Flächen in einem Arbeitsgang.

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges WASHI-TEC®-Tape mit PE-Folie
- Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung
- Bis zu 5 Monate UV-beständig
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

EINSATZGEBIET

- Besonders geeignet für Spachtel-, Stuck- und Putzarbeiten
- Schnelles Abdecken und Maskieren auf glatten und leicht rauen Untergründen und Abkleben randscharfer Kanten in einem Arbeitsgang

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Washi, UV-beständig
- Stärke: 0,1 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 2,1 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 38 N / 10 mm
- Reißdehnung: 7,5%
- Folienmaterial: PE, statisch aufgeladen
- Folienstärke: 9 µ

6 MONATE

5 MONATE

100 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●
Sensible Oberflächen	●●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.